

COLORI • COLORS

Rosso bordeaux
Red bordeaux



Nero
Black



Bianco avorio
White ivory

Colori custom
a richiesta
*Custom colors
on request*

**SAPERE SCEGLIERE**

Un bene durevole deve innanzitutto, soddisfare le aspettative, deve essere affidabile, deve rispondere alla funzione per cui è stato scelto, il nostro compito è di orientare la vostra scelta.

Questa stufa con i suoi 16Kw di potenza termica, e con la possibilità di canalizzare il calore, vi consente di distribuire il suo calore in tutta la casa.

TO KNOW HOW TO CHOOSE

Enduring goods must firstly meet our expectations, must be reliable, must respond to the function for which they were chosen, our task is to guide your choice.

This stove with its 16 Kw of thermal power, and with the possibility to channel the heat, gives the possibility to distribute its heat throughout the house.

CARATTERISTICHE • CHARACTERISTICS

- Cassetto cenere estraibile (capienza 4 gg.) • *Extractable ash pan (capacity 4 days.)*
- Sonda temperatura ambiente • *Room temperature sensor*
- Sicurezze temperatura / tiraggio • *Safety temperature*
- Elevata capacità serbatoio (kg 29) • *High capacity tank (29 kg)*
- Regolazione 5 livelli di potenza • *Regulation 5 power levels*
- Regolazione 5 livelli di ventilazione aria calda • *Regulation 5 levels of ventilation hot air*
- Programmatore settimanale: 2 accensioni / 2 spegnimenti giornalieri • *Weekly timer: 2 on / 2 shutdowns daily*
- Possibilità uscita fumi posteriore o verticale • *Possibility of vertical or rear flue*
- Possibilità di canalizzazione uscita aria calda a richiesta • *Possibility of channeling hot air outlet on request*

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

- Potenza termica 16 kW • *Thermal power 16 kW*
- Potenza termica 4,5 kW min. - 16 kW max • *Thermal power 4,5 kW min. - 16 kW max*
- Rendimento 94% • *Yield 94%*
- Autonomia 35 ore (dato soggetto a variazione) • *Autonomy 35 hours (data subject to change)*
- Volume riscaldabile 230 - 400 mc/h • *Heating volume 230 - 400 mc/h*
- Consumo pellet 0,9 - 3 kg/h • *Pellet consumption 0,9 - 3 kg/h*
- Dimensioni tubo scarico fumi Ø 80 mm • *Size of the flue tube Ø 80 mm*
- Tubo comburente Ø 50 mm • *Combustion tube Ø 50 mm*
- Consumo elettrico 40/260 W • *Electric consumption 40/260 W*
- Peso completo 136 kg • *Complete weight 136 kg*
- Telecomando a richiesta • *Remote on request*
- Motore ausiliario per canalizzazione a richiesta • *Auxiliary motor for channeling on request*

