


COLORI • COLORS

Rosso bordeaux  
*Red bordeaux*



Nero  
*Black*



Bianco avorio  
*White ivory*

Colori custom  
a richiesta  
*Custom colors  
on request*

**VENTILAZIONE ASSISTITA**

Gestire la temperatura significa non accontentarsi della ventilazione naturale.

Tutti i sistemi di climatizzazione utilizzano la ventilazione forzata, per garantire il massimo del rendimento con il minimo dei consumi.

Questa stufa è adatta per essere installata in zone di transito garantendo silenziosità e diffusione dell'aria.

**ASSISTED VENTILATION**

*To deal with temperature means not to be happy with natural ventilation.*

*All air conditioning systems use forced ventilation to ensure maximum performance with minimum consumption.*

*This stove is suitable to be installed in transit zones ensuring low noise and air diffusion.*

## CARATTERISTICHE • CHARACTERISTICS

- Cassetto cenere estraibile (capienza 4 gg.) • *Extractable ash pan (capacity 4 days.)*
- Sonda temperatura ambiente • *Room temperature sensor*
- Sicurezze temperatura / tiraggio • *Safety temperature*
- Elevata capacità serbatoio (kg 27) • *High capacity tank (27 kg)*
- Regolazione 5 livelli di potenza • *Regulation 5 power levels*
- Regolazione 5 livelli di ventilazione aria calda • *Regulation 5 levels of ventilation hot air*
- Programmatore settimanale: 2 accensioni / 2 spegnimenti giornalieri • *Weekly timer: 2 on / 2 shutdowns daily*
- Possibilità uscita fumi posteriore o verticale • *Possibility of vertical or rear flue*

## DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

- Potenza termica 14 kW • *Thermal power 14 kW*
- Potenza termica 4 kW min. - 14 kW max • *Thermal power 4 kW min. - 14 kW max*
- Rendimento 93% • *Yield 93%*
- Autonomia 28 ore (dato soggetto a variazione) • *Autonomy 28 hours (data subject to change)*
- Volume riscaldabile 200 - 380 mc/h • *Heating volume 200 - 380 mc/h*
- Consumo pellet 0,9 - 2,4 kg/h • *Pellet consumption 0,9 - 2,4 kg/h*
- Dimensioni tubo scarico fumi Ø 80 mm • *Size of the flue tube Ø 80 mm*
- Tubo comburente Ø 50 mm • *Combustion tube Ø 50 mm*
- Consumo elettrico 40/260 W • *Electric consumption 40/260 W*
- Peso completo 130 kg • *Complete weight 130 kg*
- Telecomando a richiesta • *Remote on request*
- Motore ausiliario per canalizzazione a richiesta • *Auxiliary motor for channeling on request*

