


COLORI • COLORS

Rosso bordeaux
Red bordeaux



Nero
Black



Bianco avorio
White ivory

Colori custom
a richiesta
*Custom colors
on request*

**OBIETTIVO FUNZIONALITA'**

Abbiamo prodotto un equilibrio perfetto di tecnologia, economicità, praticità, attenzione al dettaglio.

Ottenere la temperatura desiderata è un vostro diritto, noi ve lo doviamo.

Questa stufa vi consente di riscaldare, attraverso la canalizzazione forzata, anche ambienti lontani fino ad 8 metri da dove è installata.

GOAL FUNCTIONALITY

We have produced a perfect balance of technology, economy, practicality and attention to detail.

To obtain the desired temperature is your right, we owe you this.

This stove allows you to heat through forced channeling, even environments up to 8 meters away from where it is installed.

CARATTERISTICHE • CHARACTERISTICS

- Cassetto cenere estraibile (capienza 4 gg.) • *Extractable ash pan (capacity 4 days.)*
- Sonda temperatura ambiente • *Room temperature sensor*
- Sicurezze temperatura / tiraggio • *Safety temperature*
- Elevata capacità serbatoio (kg 27) • *High capacity tank (27 kg)*
- Regolazione 5 livelli di potenza • *Regulation 5 power levels*
- Regolazione 5 livelli di ventilazione aria calda • *Regulation 5 levels of ventilation hot air*
- Programmatore settimanale: 2 accensioni / 2 spegnimenti giornalieri • *Weekly timer: 2 on / 2 shutdowns daily*
- Possibilità uscita fumi posteriore o verticale • *Possibility of vertical or rear flue*
- Possibilità di canalizzazione uscita aria calda a richiesta • *Possibility of channeling hot air outlet on request*

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

- Potenza termica 14 kW • *Thermal power 14 kW*
- Potenza termica 4 kW min. - 14 kW max • *Thermal power 4 kW min. - 14 kW max*
- Rendimento 93% • *Yield 93%*
- Autonomia 28 ore (dato soggetto a variazione) • *Autonomy 28 hours (data subject to change)*
- Volume riscaldabile 200 - 380 mc/h • *Heating volume 200 - 380 mc/h*
- Consumo pellet 0,9 - 2,4 kg/h • *Pellet consumption 0,9 - 2,4 kg/h*
- Dimensioni tubo scarico fumi Ø 80 mm • *Size of the flue tube Ø 80 mm*
- Tubo comburente Ø 50 mm • *Combustion tube Ø 50 mm*
- Consumo elettrico 40/260 W • *Electric consumption 40/260 W*
- Peso completo 122 kg • *Complete weight 122 kg*
- Telecomando a richiesta • *Remote on request*
- Motore ausiliario per canalizzazione a richiesta • *Auxiliary motor for channeling on request*

